

■アルホージョ 室内窓手すり

オプション▶ ■ロット販売(別注カラー) ■塗装

施工しやすく手軽に
安全性を高めることができる手すりです。



求めたのは、より施工しやすく、より組み立てやすく、効率性を高めながらも建築の完成品部材として、品質・利便性・安全性を実現できる商品。

近年、住生活環境に対する考え方は多様化し、品質の高さや利便性はもちろん、安全性・バリアフリー、さらには自然環境に対する配慮まで求められています。その中で私たちはアルミ素材の建材製品普及に合わせてオリジナル手すり部材の開発に努めてまいりました。その一環として、アルホージョ室内窓手すりシリーズは手軽に安全性を高めることができる商品として開発。とても取付が簡単です。スクエアタイプとエリプス(楕円)タイプのラインナップから、ニーズにあわせてお選びください。

エリプスタイプ

手すり本体

サイズ:2.0×40×24

ソケット

アルミダイカスト製



記号	製品長さ
EHP40-10	1000
EHP40-12	1200
EHP40-14	1400
EHP40-16	1600
EHP40-18	1800
EHP40-40※	4000
EHP40-50※	5000
EHP40-54※	5400

○シルバー (調) 抗菌
●ステンカラー (調) 抗菌
■木目ナチュラル ※水転写

ソケット

アルミダイカスト製



記号	入数
EH40	20個

○シルバー (調) 塗装
●ステンカラー (調) 塗装

補強材

サイズ:2.3×16×16.5×16

記号	製品長さ
EHP補強	2000mm
EHP補強	4000mm

※自由寸法切り用…本体手すり長さを自由にカットできます
(ただし窓枠開口寸法より32mm短くカットしてください)
●手すりL=1500～1800以内は、補強材をご使用ください
※L=1800以上の取付に関してはご相談ください。

スクエアタイプの特徴を活かし、デザイン性・安全性を進化させました

安心カアップ!

楕円型手すりは角型よりも握る力が込めやすく、丸型よりも手すりをねじる力に対して手のひらの抵抗力が大きい。そのため、身体のバランスを保つのに効果があります。手を滑らせながら使われる方が多い公共建物から、しっかり握って使われる方が多い住宅施設まで幅広い用途に適しています。

大きい窓にも

開口巾の大きな窓に使用されるときは、スチール補強材を内部にフィットできる構造になっています。

美しく丈夫な木目

従来のシルバー・色・ステンカラー色に加え、本体パイプに水転写塗装による木目タイプを追加し、楕円の美しさと木目の温かさを融合しました。水転写木目は、熱転写より耐久性、耐候性にすぐれており窓際の使用でも美しさを保ちます。

取付が簡単!

本体固定は角型同様ソケットの止ネジ締め付け。枠にはドライバー 1 本でらくらく簡単に取り付けできます。

スクエアタイプ

手すり本体

サイズ:2.0×40×20

ソケット

アルミ材製



記号	製品長さ
SHP40-10	1000
SHP40-12	1200
SHP40-14	1400
SHP40-16	1600
SHP40-18	1800
SHP40-50※	5000
SHP40-54※	5400

○シルバー (調) 抗菌
●ブラック (調) 抗菌
●ステンカラー (調) 抗菌
●ダークブロンズ (調) 抗菌

ソケット

アルミ材製



記号	入数
SH40	20個

○シルバー (調) 塗装
●ブラック (調) 塗装
●ステンカラー (調) 塗装
●ダークブロンズ (調) 塗装

補強材

サイズ:2.3×15×35.5×15

記号	製品長さ
SHP補強	2000mm
SHP補強	4000mm

※自由寸法切り用…本体手すり長さを自由にカットできます
(ただし窓枠開口寸法より28mm短くカットしてください)
●手すりL=1500～1800以内は、補強材をご使用ください
※L=1800以上の取付に関してはご相談ください。

4色カラーバリエーション、抗菌アルマイトでいつでも清潔

シンプルデザイン

取り付けチャンネルが角パイプに内蔵されることで、シンプルなデザイン仕上がりを実現しています。取付下地見込み25mm以上あれば取り付け可能なので、場所を選ばません。

ひっきり効果

角パイプ仕様のこの製品は従来の丸パイプに比較してひっきり効果が高く安全性が増しています。

抗菌で安心

当社独自の抗菌アルマイト仕様にいつでも清潔さを保ちます。シルバー・ブラック・ステンカラー・ダークブロンズの4色を用意していますので、アルミサッシや壁の色に合わせて指定ください。

経済的です

ジャストインタイムで窓寸法に近い定尺で出荷しますので、経済的です。

取付が簡単!

本体固定はソケットの止ネジ締め付け。サッシ額縁や壁にドライバー 1 本でらくらく簡単、しかも頑丈に取り付けできます。

技術資料

CAD図面データはHPよりダウンロード可能です。

■エリプスタイプ 標準 納まり図

(1)L=1500～1800以内は、補強材をご使用ください。(2)1801mm以上で使用された場合の破損・事故等損害についての責任は応じかねます。

■スクエアタイプ 標準 納まり図

(1)L=1500～1800以内は、補強材をご使用ください。(2)1801mm以上で使用された場合の破損・事故等損害についての責任は応じかねます。

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 (調) クリア艶消 (抗菌) ▶P95

●印刷図柄と表示寸法は若干の誤差がございます。●寸法は全てmm単位です。●仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

アルミオーダー
押出型材

一般
型材

アルミ平板・
金属加工品

建具用レール

トイレフリス

手すり

建築用部材

入退室管理・防犯
カメラシステム・防災

127